


16 TRÉS

# LOMO

THERMOPOMPES ET CLIMATISEURS 9, 12, 18 & 24 000 BTU



**1 climatiseur sur 3 vendu mondialement est fabriqué par GREE.  
Des professionnels sur qui vous pouvez vous fier.**

La série LOMO est la solution à la fois esthétique et abordable pour vos besoins de confort, saison après saison. Le modèle thermopompe, muni d'un élément chauffant, procure une chaleur réconfortante même dans les froids intenses atteignant jusqu'à -20°C.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance frigorifique (BTU/h)	CLIMATISEURS				THERMOPOMPES			
	9 000	12 000	18 000	24 000	9 000	12 000	18 000	24 000
Modèle intérieur	GWC09QB-D3DNA6E/I	GWC12QC-D3DNA6E/I	GWC18QD-D3DNA6E/I	GWC24QE-D3DNA6E/I	GWH09QB-D3DNA6E/I	GWH12QC-D3DNA6E/I	GWH18QD-D3DNA6E/I	GWH24QE-D3DNA6E/I
Modèle extérieur	GWC09QB-D3DNA6E/O	GWC12QC-D3DNA6E/O	GWC18QD-D3DNA6E/O	GWC24QE-D3DNA6E/O	GWH09QB-D3DNA6E/O	GWH12QC-D3DNA6E/O	GWH18QD-D3DNA6E/O	GWH24QE-D3DNA6E/O
COEFFICIENTS DE PERFORMANCE/DONNÉES ÉLECTRIQUES								
BTU/h (climatisation)	9 000 (3 099-9 599)	12 000 (3 753-12 500)	18 000 (7 165-20 001)	22 000 (8 630-23 200)	9 000 (3 099-9 599)	12 000 (3 753-12 500)	18 000 (7 165-20 001)	22 000 (8 630-23 200)
BTU/h (chauffage)	—	—	—	—	9500 (3 100-12 000)	13000 (3 924-14 000)	19000 (7 336-23 498)	23000 (8 650-26 000)
Voltage/fréquence	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
Dimension de fusible rec. (A)	15	15	20	20	15	15	20	20
TRÉS (SEER)	16	16	16	16	16	16	16	16
HSPF	—	—	—	—	9	9	9	9
TRÉ (EER)	10,00	9,23	10,00	9,73	10,00	9,23	9,37	9,73
Plage d'opération en climatisation °C (°F)	-18-46 (0-115)	-18-46 (0-115)	-18-46 (0-115)	-18-46 (0-115)	-18-46 (0-115)	-18-46 (0-115)	-18-46 (0-115)	-18-46 (0-115)
Plage d'opération en chauffage °C (°F)	—	—	—	—	-20-24 (-4-75)	-20-24 (-4-75)	-20-24 (-4-75)	-20-24 (-4-75)
Suppression de l'humidité L/h	0,80	1,40	1,80	2,50	0,80	1,40	1,80	2,50
Circulation air intérieur PCM (haut/moyen/bas/silencieux)	318/288/241/171	400/318/241/194	471/403/341/282	706/647/588/530	317/288/241/170	400/317/253/194	471/403/341/282	706/647/588/529
Niveau sonore intérieur (dB-A) (haut/moyen/bas/silencieux)	53/49/45/39	55/49/45/39	56/52/49/45	58/54/50/46	53/49/45/39	55/49/45/39	56/52/49/45	58/54/50/46
Niveau sonore extérieur (dB-A)	62	63	66	69	62	63	66	69
SYSTÈME FRIGORIFIQUE								
Conduite de liquide (po)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Conduite d'aspiration (po)	3/8	3/8	1/2	5/8	3/8	3/8	1/2	5/8
Longueur max. des conduites (pi)	49,2	49,2	82,0	82,0	49,2	49,2	82,0	82,0
Différence hauteur maximum (pi)	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8
DIMENSIONS UNITÉ INTÉRIEURE (po)								
Largeur	31,102	33,268	38,189	42,441	31,102	33,268	38,189	42,441
Hauteur	10,827	11,378	11,811	12,795	10,827	11,378	11,811	12,795
Profondeur	7,874	8,228	8,819	9,685	7,874	8,228	8,819	9,685
DIMENSIONS UNITÉ EXTÉRIEURE (po)								
Largeur	30,551	30,551	37,598	37,598	30,551	30,551	37,598	37,598
Hauteur	21,26	21,26	27,559	27,559	21,26	21,26	27,559	27,559
Profondeur	12,598	12,598	15,591	15,591	12,598	12,598	15,591	15,591



Détaillant autorisé

Les produits GREE sont sujets à des améliorations continues. GREE se réserve le droit de changer ou de modifier les spécifications et design du produit et cela sans préavis.



LOMOFRES0415

